



DES CONSEILS D'ENTRETIEN EN IMAGES !

Consultez également notre site www.carrieresduhainaut.com. Vous y découvrirez une vidéo à ne pas manquer pour conserver en permanence la beauté naturelle de la Pierre Bleue. Tous les trucs et astuces pour l'entretien et le nettoyage de la pierre ainsi que pour favoriser sa patine.



ENTRETIEN, NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA PIERRE BLEUE



ENTRETIEN D'UN DALLAGE INTÉRIEUR

Il faut attendre que le sol et le mortier de pose soient bien secs. L'humidité de pose doit pouvoir s'évacuer à travers la surface de la pierre et à travers les joints. Pendant trois mois, l'entretien du carrelage sera uniquement assuré à l'aide d'une serpillière humide.

Les joints seront toujours bien remplis pour éviter que l'eau ne s'introduise par ces derniers.

L'entretien courant s'effectue toujours à l'eau claire et avec une serpillière humide. De temps en temps l'eau sera additionnée en petite quantité d'un savon à base végétale (savon de Marseille ou de la gamme «Lithofin»*); la savonnée ne sera pas rincée afin de favoriser sa pénétration dans la couche décorative des carreaux et par conséquent la patine.

Si le revêtement est particulièrement sale en fin de chantier, il pourra être récuré à l'aide de «Lithofin multi-nettoyant»*.

A l'inverse de certains marbres et granits, la Pierre Bleue présente l'avantage de ne pas devoir être cirée.

CUISINE ET SALLE DE BAINS

Pour faciliter l'entretien des plans de travail de cuisine ou des pierres utilisées dans des salles de bains, on enduira la surface d'une solution composée d'une moitié de thérébentine et d'une moitié d'huile de lin. Laissez sécher pendant 24 heures et enlever le superflu. Pour une nouvelle application, renouvelez l'opération en proportion 2/3 et 1/3. Une autre technique de protection qui a l'avantage de ne pas fonder la pierre est le traitement avec un produit hydrofuge et oléofuge comme le «Vlekstop de Lithofin»* ou le «AFW Imprägnierung d'Akemi».

ENTRETIEN D'UN DALLAGE EXTÉRIEUR (TERRASSE ET ABORDS)

Après l'hiver et en particulier pour les surfaces situées au nord, le dallage sera nettoyé à l'aide d'un produit type «multi-nettoyant» de la gamme Lithofin*.

En outre et afin de conserver l'aspect naturel «gris-bleu» de la pierre, il est conseillé de l'entretenir 2 fois par année avec du savon naturel dissous dans de l'eau tiède (proportions: 1 litre de savon pour 10 litres d'eau).

Afin de faciliter la pénétration du savon dans la pierre, la savonnée ne sera pas rincée mais simplement raclée.



* les produits de la gamme @Lithofin sont disponibles chez tous nos distributeurs.

